

Böckmann Center Prenzlau

Torsten Münn
Berlinerstr. 24 - 26
17291 Prenzlau

Telefon: 03984 719050
Telefax: 03984 719048
E-Mail: info@boeckmann-prenzlau.com



Vorführfahrzeuge

VEZEKO FB 13.28 / Version : 1300

Technische Daten:

Artnr:	A_160125
Marke:	VEZEKO
Modell:	FB 13.28 / Version : 1300
Gesamtgewicht:	1300 kg
Nutzlast:	925 kg
Farbe:	Original
Laderaumbreite:	1620 mm
Laderaumlänge:	2720 mm
Laderaumhöhe:	---
Achsen:	1 Achse
EZ:	---
HU:	---



€ 4.913,- €

inkl. 19% MwSt inkl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere

Beschreibung:

Das kannst Du aufladen !

*Absenkanhänger, charakteristisch durch sein einzigartiges hydraulisches Absenken an den Achsen und zeichnet sich durch eine einfache Bedienung aus.

Anhänger mit ablassbarer Ladefläche & Kastenaufsatz (als Zubehör verfügbar) somit kann auch Schüttgut transportiert werden. Die gekippte Ladefläche weist ein sehr geringen Auffahrtswinkel auf und das ermöglicht ein leichtes Auffahren der transportierten Technik.

*für den Transport kommunaler Technik, Quads und von Motorrädern, Gartentechnik usw... benutzt werden kann.

Zubehörempfehlung :

Radstoßdämpfer für 100 km/ h Zulassung ! Motorradwippe zum Transport von Motorrädern.

+ Kastenaufsatz 250mm gegen Aufpreis.

(Bilder zeigen Zubehör)

Sie möchten einen Anhänger finanzieren ?

Wir unterbreiten Ihnen gerne Ihr individuelles Finanzierungsangebot.

Fragen ? Prenzlau 03984 / 71 90 50 oder verkauf@boeckmann-prenzlau.com

Absenkanhänger hydraulisch absenkbar und heben der Ladefläche durch

verdrehen der Achse mit hydraul. Handpumpe, flacher Auffahrtswinkel,

Böckmann Center Prenzlau

Torsten Münn
Berlinerstr. 24 - 26
17291 Prenzlau

Telefon: 03984 719050
Telefax: 03984 719048
E-Mail: info@boeckmann-prenzlau.com



verstärkter, verschweißter und feuerverzinkter Stahlrahmen.

SENKOMAT HUSKY FBN 13.28

100 mm Alu Seitenwände

Innenmaß: 2720x1620mm

Ladehöhe: 480mm

Achsen: I./13C

Gesamtgewicht : 1300 kg

Eigengewicht: 375 kg

Grundzubehör:

V - Deichsel

Positionsleuchten vorne

Versenkte Bindeöse:

Unterlegkeil (1x Einachser, 2x Zweiachser)

Blechkasten zwischen Deichsel

Anhänger absenkbar mit man. Hydraulik, 2 x hydr. Zylinder (Tandem
4 x hydr. Zylinder)

Stützrad bei gebremstem Anhänger

Alu Seitenwände 100 mm eloxiert (silber)

Beleuchtung 12V, 13 pol. Stecker

Wichtige Bemerkungen:

Im hydraulischen System muss während der Fahrt der maximal Druck sein (Pumpen, bis es geht).

Halbautomatische Sicherungsbolzen sind nur als Sicherung für z.B. Schlauchbruch

(Sicherungsbolzen halten dann Anhänger in der Fahrposition, aber beschädigen sich und müssen
getauscht werden)

Heckwand ist noch vor Kennzeichenhalter = VERKÜRZTE Ladefläche ca um 10 cm!!!

Bei der Manipulation mit Hydraulik, muss der Anhänger zum Zugauto angekuppelt werden.

**Auf unseren Internetseiten finden Sie nur eine Auswahl von Anhängern. Weitere Modelle auf Anfrage!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten**