

## Böckmann Center Prenzlau

Torsten Münn  
Berlinerstr. 24 - 26  
17291 Prenzlau

Telefon: 03984 719050  
Telefax: 03984 719048  
E-Mail: info@boeckmann-prenzlau.com



Tiefladerkasten-Anhänger

# Böckmann - TPV Mobile Jagdkanzel Auf Anfrage

## Technische Daten:

Artnr:	A_185597
Marke:	Böckmann - TPV
Modell:	Mobile Jagdkanzel Auf Anfrage
Gesamtgewicht:	750 kg
Nutzlast:	300 kg
Farbe:	Original
Laderaumbreite:	1990 mm
Laderaumlänge:	4421 mm
Laderaumhöhe:	4092 mm
Achsen:	1 Achse
EZ:	---
HU:	---



**€ 6.755,- €**

inkl. 19% MwSt inkl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere

## Beschreibung:

Mobile Jagdkanzel hier im Böckmann Center Prenzlau auf Anfrage.

Mobiler Jagdkanzelanhänger - ohne fremde Hilfe und zusätzliches Werkzeug ist die Kanzel innerhalb von 3 - 5 Minuten durch die Unterstützung von 3 Gasdruckfedern aufgestellt und auch wieder abgebaut. Ideal für die Erkundung neuer Reviere, Treib- und Drückjagden in Gastrevieren und Erntejagden. Das geringe Eigengewicht ermöglicht es, die Kanzel auch vor Ort noch per Hand auszurichten. Mit den 4 Drehkurbelstützen kann der Anhänger auch in Hanglagen gut ausgerichtet werden.

Der Rahmen der Kanzel besteht aus feuerverzinktem Stahl, die Wände aus 30 mm starken wärmeisolierten Wandpaneelen (außen grün und innen weiß). Die Kanzel erreichen Sie durch eine Leiter, die an der Kanzel gesichert wird. Die Tür hat feste Haltegriffe und ist nach innen zu öffnen. Es befindet sich in der Kanzel eine große Fensteröffnung vorne sowie 2 weitere Fensteröffnungen links und rechts. Die Schusshöhe beträgt 3,10 m.

## Böckmann Center Prenzlau

Torsten Münn  
Berlinerstr. 24 - 26  
17291 Prenzlau

Telefon: 03984 719050  
Telefax: 03984 719048  
E-Mail: info@boeckmann-prenzlau.com



Serienmäßig hat der Mobile Jagdkanzelanhänger folgende

Zusatzausstattung:

\* 3-seitige Schießbrettauflage 13 cm breit

\* 3 Aufstellfenster aus Plexiglas

\* verschiebbare 35 cm breite Sitzbank

Ausführung: ungebremst

Gesamtgewicht (kg): 750

Nutzlast ohne Zubehör (kg): 300

Maße über alles eingeklappt L/B/H (mm):: 4.421 x 1.990 x 2.176

Maße über alles aufgerichtet L/B/H (mm):: 4.421 x 1.990 x 4.092

max. Stützlast (kg): 50

Kupplungshöhe (mm): 450

Fahrgestell: feuerverzinkte geschweißte V-Deichsel

Achse: Knott-Gummifederachse mit Einzelradaufhängung mit  
wassergeschützten Radnaben

Stützrad: einfach

Stützen: 4 höhenverstellbare Kurbelstützen

Bereifung: 13 Zoll

Kotflügel: Kunststoff

Kanzelinnenmaße L/B/H (mm): 1.180 x 1.180 x 2.020

Material: Kanzelrahmen: Stahl feuerverzinkt, Kanzelwände:

wärmeisolierte Wandpaneel 30 mm aus Polyurethan

Boden: 15 mm starker mehrlagig wasserfest verleimter Holzboden  
mit rutschhemmender Siebdruckoberfläche

Tür: Türöffnung B/H (mm): 500 x 1.990, seitlich rechts angeschlagen

Fenster: 1 Fensteröffnung vorne B/H (mm): 1.053 x 400, 2

Fensteröffnungen links+rechts B/H (mm): 738 x 400, Höhe Fenster  
ab Boden (mm): 1.021, Schusshöhe (mm): 3.100

Leiter: Länge (mm): 2.250 Anschluss: 13-poliger Stecker

Kanzelinnenmaße L/B/H (mm): 1.180 x 1.180 x 2.020

Material: Kanzelrahmen: Stahl feuerverzinkt, Kanzelwände:

wärmeisolierte Wandpaneel 30 mm aus Polyurethan

Boden: 15 mm starker mehrlagig wasserfest verleimter Holzboden  
mit rutschhemmender Siebdruckoberfläche

Tür: Türöffnung B/H (mm): 500 x 1.990, seitlich rechts angeschlagen

Fenster: 1 Fensteröffnung vorne B/H (mm): 1.053 x 400, 2

Fensteröffnungen links+rechts B/H (mm): 738 x 400, Höhe Fenster  
ab Boden (mm): 1.021, Schusshöhe (mm): 3.100

Leiter: Länge (mm): 2.250

**Auf unseren Internetseiten finden Sie nur eine Auswahl von Anhängern. Weitere Modelle auf Anfrage!  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten**